



GRUPO CEPILLO DOBLE HORIZONTAL F-110/F-130 INOX
HORIZONTAL STAINLESS ST. DOUBLE BRUSH GROUP F-110/F-130
GROUPE DOUBLE BROSSE HORIZONTALE F-110/F-130 INOX



Su función es el cepillado superior e inferior de las piezas cerámicas de gran formato mediante cepillos cilíndricos.

Bastidor, protector y piezas principales fabricadas en acero inoxidable AISI-304. El sistema de regulación de la altura de los cepillos asegura una elevación uniforme y única de ambos extremos de los ejes, accionable desde lado operario. Ejes traccionados mediante un motoreductor sin elementos de transmisión a revisar o sustituir.

La sustitución de los sectores-cepillo se realiza desde el lado del operario de forma sencilla y rápida, con el simple desmontaje de las placas porta-rodamientos frontales.

Dotado de 5 tomas de aspiración para tubo de diámetro 80 mm.

Robusta construcción para minimizar las vibraciones producidas durante su funcionamiento.

Protector superior elevable manualmente con la ayuda de cuatro resortes de gas.

Guías de apoyo de correa de ancho 20 mm (incluidas en el cepillo) para minimizar la zona inferior no cepillada.

Its function is to brush the upper and lower surface of big format pieces with cylindrical modular brushes.

Its frame, carter and main pieces are made of AISI-304 stainless steel. The brush height regulation system assures a uniform elevation from both side which is done from the operator's side. Individual geared motor drive for each of the brushes, with no transmission elements to take care of or replace.

The replacement of the brush sectors is done from the operator's side in a simple and fast way just by disassembling the bushing plates.

Equipped with 5 Ø80 mm aspiration intakes.

Robust construction to avoid vibrations while functioning.

Upper carter manual lifting with the help of 4 gas pistons.

It includes 20 mm. wide lower guides for the belts to minimize the non-brushed lower area of the tile.

Son fonction est le brossage des surfaces supérieure et inférieure des carreaux de grand format.

Son châssis, carter et pièces principales sont faites en acier inox AISI-304.

Le système de réglage en hauteur des brosses permet un soulèvement uniforme des tous deux extrêmes fait du côté de l'opérateur. Le traînage est indépendant pour chaque rouleau moyennant des moto-reducteurs, sans éléments de transmission à surveiller ou substituer.

Le remplacement des modules de brosse est fait du côté de l'opérateur de façon facile et rapide, seulement en retirant les plaques porte-roulements.

Équipée avec 5 prises d'aspiration Ø80 mm.

Construction robuste pour éviter des vibrations pendant son fonctionnement.

Soulèvement du protecteur supérieur aidé par quatre ressorts à gaz.

Il inclut guides inférieures de largeur 20 mm. pour minimiser la surface inférieure non brossée.

POTENCIA	2 x 0.37 kw	
PUISSANCE		
INSTALLED POWER		
DIMENSIONES	F-110	F-130
DIMENSIONS	1775mm.	1975 mm.
DIMENSIONS	580 mm.	580 mm.
	H757 mm.	H757 mm.

FORMATOS (mm)	F-110	F-130
FORMATS	Max:110	130
FORMATS		
F-90:	91161350	
F-110:	91161400	
F-130:	91161450	