DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PARA CONTROL DE CAUDAL FLUXY
FLUXY AUTOMATIC FLOW CONTROL SYSTEM
SYSTÈME AUTOMATIQUE POUR LA CONTRÔLE DE DÉBIT FLUXY

Permite un control constante de la cantidad de esmalte que se aplica a la baldosa. Dotado de dispositivo de señalización(visual) de anomalías de distribución del esmalte.
Regulando las revoluciones del motor, asegura la velocidad adecuada para garantizar la cantidad necesaria de producto, reduciendo los consumos de electricidad, limitando el desgaste del grupo rotor y previniendo la alteración de las características físicas del esmalte.
Este dispositivo puede aplicarse tanto a una filera a presión como a una campana y puede suministrarse de modo independiente o con tanque Ø 800mm.

This system allows a constant control of the amount of glaze applied on the tile. It includes a visual signalling system for eventual glaze distribution defects.
The regulation of the tank pump revolutions assures the suitable speed in order to guarantee the needed amount of product, reducing power consumption, limiting the wear of the impelling group and and preventing any alteration of the glaze characteristics.
This device can be applied either to a pressurized glaze application set or to a bell application and can be supplied independently or attached to a Ø 800mm tank.

Ce dispositif permet un contrôle constant de la quantité d'émail à appliquer sur le carreau, doté d'un dispositif de signalisation visuelle d'éventuelles anomalies de distribution de l'émail.
En agissant sur les tours/moteur, il règle la bonne vitesse pour garantir la quantité de produit requise, ce qui permetde réduire les consommations de courant, l'usure du rotor ainsi que l'altération des caractéristiques
physiques de l'émail.
Ce dispositif peut s'installer ensemble à une filière ou à une cloche et peut se fournir bien indépendant ou bien installé sur un bac Ø 800mm.

60314921: SIN DEPÓSITO
NO TANK
SANS DEPÔT
60314925: CON DEPÓSITO MASTER Ø 800
WITH MASTER Ø 800 TANK
AVEC DU DEPÔT MASTER Ø 800

notas / notes

notas / notes