



APLICADOR DE ENGOBE PARA RODILLERA ENGOBE APPLIER IN ROLLER CONVEYOR APPLICATEUR D'ENGOBE POUR TABLE À ROULEAUX



Engobador de costilla para aplicación de mullita (engobe) en la parte inferior de las baldosas cerámicas crudas antes de su entrada en el horno de cocción.

Las dimensiones de este engobador se adaptan a las de la rodillera de entrada al horno, diámetro, longitud y paso de sus rodillos y anchura del tapete de azulejos. Posibilidad de ejecución con parte superior elevable para ocupar su posición de trabajo sustituyendo el rodillo de engobe al de la rodillera, con perfecto ajuste de la presión y altura.

Bastidor con ruedas que corren sobre guías niveladas, permitiendo su extracción en posición baja para su posterior limpieza y mantenimiento.

El rodillo de aplicación está accionado por un motorreductor de alta relación de reducción y por tanto, baja velocidad, regulado mediante variador de frecuencia, para adaptarse a la velocidad de los rodillos de la entrada al horno.

Engobe applier for the back ribs of the green tile before its entrance in the kiln.

The dimensions of this engobe applier are adapted to those of the kiln entrance roller conveyor, length diameter and pitch of the rollers and width of the tile mat.

This element can be supplied with elevating upper section (as the one shown in the photo), so it can take the position of one of the conveying rollers with a perfect adjustment of its position and pressure.

Its frame on wheels runs on levelled guides allowing its extraction when in lower position for cleaning and maintenance.

The application roller is driven by a geared motor with high reduction ratio for slow speed and controlled by an inverter in order to match the conveying roller's speed.

Applicateur d'engobe sur le dos des carreaux avant son entrée au four.

Les dimensions de l'engobe s'adaptent à celles de la table à rouleaux avant four, au diamètre, longueur et pas de ses rouleaux et la largeur du tapis de carreaux.

Il y a la possibilité de le fournir avec son partie supérieure éleuable pour occuper sa position de travail en substituant à un des rouleaux de transport avec un parfait réglage de la pression et la hauteur.

Le châssis avec roues qui roulent sur des guides à niveau permettent de l'extraire en position basse pour son nettoyage et maintenance.

Le rouleau d'application est trainé par un motoréducteur avec un haut rapport de réduction pour obtenir une basse vitesse et réglable par inverter pour adapter sa vitesse à celle des rouleaux de transport.

DIMENSIONES /
DIMENSIONS

Variable según rodillera.
Variable depending on
roller conveyor.

PESO / WEIGHT / POIDS

Variable en fonction de la
roulière.

notas / notes
