



CURVA DE BANDA CON MOTO-REDUCTOR BAND CURVE WITH GEARED MOTOR COURBE À TAPIS MOTORISÉE



Curva motorizada para el transporte de azulejos y placas cerámicas, permitiendo cambios de dirección en la trayectoria de las líneas de esmaltado.

Base de transporte mediante tapete cónico guiado, traccionado por rodillos vulcanizados cónicos.

Anchura, ángulo de giro (20° a 90°) y radio variables según anchura de la pieza a transportar y trazado de la línea.

Estructura de sujeción en aluminio o hierro soldado y esmaltado con pies de regulación en altura.

Motorized curve conveyor for the transport of ceramic tiles and slabs, enabling changes in the direction of travel within glazing lines.

Conveyor base consisting of a conical belt guided and driven by conical rubber-coated rollers.

Width, turning angle (from 20° to 90°), and radius are variable according to the width of the pieces being conveyed and line design.

Support structure made of aluminum or welded and powder coated steel, equipped with height-adjustable feet



Cueva de banda sobre mesa elevadora.
Band curve mounted on elevating table.
Courbe à tapis montée sur une table élévatrice.



Courbe motorisée pour le transport de carreaux et de plaques céramiques, permettant les changements de direction dans le parcours des lignes d'émaillage.

Base de transport constituée d'un tapis conique guidé et entraîné par des rouleaux coniques vulcanisés.

La largeur, l'angle de rotation (de 20° à 90°) et le rayon sont variables en fonction de la largeur des pièces à transporter et parcours de la ligne.

Structure de support en aluminium ou en acier soudé et peint, équipée de pieds de réglage en hauteur.

POTENCIA
PUISSANCE
INSTALLED POWER

Variable

DIMENSIONES (mm.)
DIMENSIONS
DIMENSIONS

Min R840 Max R2200
Min 1350x1350
Max 3310x3310

notas / notes