



GIRADORES A DOBLE BANDA DOUBLE BAND TILE TURNERS TOURNE-CARREAUX À DOUBLE TAPIS



Dispositivo diseñado para permitir la rotación en 90° de los azulejos o placas cerámicas de formatos grandes o muy desiguales sobre las líneas de esmaltado.

Giro efectuado por diferencia de velocidades entre sus dos bandas, traccionadas por dos motoredutores independientes (0.37 kW-ratio 1-7.5) con posibilidad de ser pilotados por inverter.

Device designed to allow a 90° big tiles or tiles with highly uneven dimensions rotation on the glazing lines.

Turning is achieved by the speed difference between its two independent driving bands, which are pulled by geared motors (0.37 kW-ratio 1-7.5) with inverter driving possibility.

Dispositif dessiné pour effectuer la rotation à 90° des carreaux ou plaques céramiques sur la ligne d'émaillage à dimensions grandes ou grandement inégales.

Le tour est effectué par différence de vitesse entre ses deux tapis) trainées par des moto-réducteurs indépendants (0.37 kW-ratio 1-7.5) avec possibilité d'être contrôlés par inverter.

MODELOS-MODELS-MODÈLES

DIMENSIONES 1000xL1300 mm
DIMENSIONS

BANDAS-BANDS-TAPIS 2x200 mm

FORMATOS-FORMATS Min. 330x330 mm
Max. 660x660 mm

DIMENSIONES 1500xL2000 mm
DIMENSIONS

BANDAS-BANDS-TAPIS 2x450 mm

FORMATOS-FORMATS Min. 330x330 mm
Max. 980x980 mm

DIMENSIONES 2000xL2500 mm
DIMENSIONS

BANDAS-BANDS-TAPIS 2x700 mm

FORMATOS-FORMATS Min. 330x330 mm
Max. 660x1320 mm

DIMENSIONES 2300xL2500 mm
DIMENSIONS

BANDAS-BANDS-TAPIS 2x900 mm

FORMATOS-FORMATS Min. 330x330 mm
Max. 1320x1320 mm

DIMENSIONES 2300xL3200 mm
DIMENSIONS

BANDAS-BANDS-TAPIS 2x900 mm

FORMATOS-FORMATS Min. 660x660 mm
Max. 1320x1320 mm
880x1620 mm

notas / notes